KONICA MINOLTA

bizhub C251i

Renkli A3 çok fonksiyonlu



bizhub i-SERİSİ AKILLI ÇÖZÜMLER

RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

MÜŞTERİ AVANTAJLARI

Sezgisel kullanılabilirlik
bizhub'ı tamamen özelleştirilmiş kullanıcı arabirimiyle bir akıllı telefon veya tablet gibi çalıştırın

Mobil bağlantı
Konica Minolta'nın yenilikçi mobil teknolojileri ile her yerden istediğiniz zaman baskı alabilirsiniz

Güvenlik
Güvenli ağ entegrasyonu, veri şifreleme, sabit disk üzerine yazma ve gelişmiş kullanıcı kimlik doğrulaması

Uygulama ekosistemi
Konica Minolta'nın kapsamlı uygulama portföyü sayesinde gelişmiş verimlilik

Verimlilik
Güvenilirlik, yüksek hızlı tarama ve baskı, güçlü sonlandırma işlevleriyle birlikte

Sürdürülebilirlik
Çok sayıda ekolojik özelliği enerji tüketimini ve maliyetleri azaltır

SEÇENEKLER

1 GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

- OCR metin tanıma LK-105v4
- **Barcod fontları** LK-106
- **Unicode fontları** LK-107
- **OCR A ve B fontları** LK-108
- **Doküman dönüştürme paketi** LK-110v2
- **ThinPrint® istemcisi** LK-111
- **Sunucusuz "pull" baskı** LK-114
- **Güvenilir platform modül aktivasyonu** LK-115v2
- **Antivirus** LK-116
- **FOIP aktivasyonu** LK-117



2 BAĞLANTI

- **Faks kartı** FK-514 x2
- **Kablosuz LAN** UK-221
- **USB I/F kiti** EK-608
  VEYA
- **USB I/F kiti** EK-609
- **Fiery sunucu** IC-420
- **Arayüz kiti IC-420 için** VI-516
- **Arayüz kartı IC-420 için** UK-115
- **Biyometrik kimlik tarama** AU-102
  VEYA
- **Kart kimlik doğrulaması** ID kart okuyucu
- **Bağlantı kiti** MK-735

3 DİĞER

- **Doküman besleyici** DF-632
  VEYA
- **Doküman besleyici** DF-714
  VEYA
- **Orijinal kapak** OC-511
- **Çalışma masası** WT-506
- **Çevrimdışı zımba** FS-P04
- **10-Klavye** KP-102
- **Değiştirilebilir SSD** EM-908
- **Klavye tutucu** KH-102
- **Hava temizleme ünitesi** CU-102

4 MEDYA GİRİŞİ

- **Akıllı medya sensörü** IM-103
- **1x Universal tepsi** PC-116
  VEYA
- **2x Universal tepsi** PC-216
  VEYA
- **Geniş kapasiteli tepsi** PC-416
  VEYA
- **Geniş kapasiteli tepsi** PC-417
  VEYA
- **Kopyalama masası** DK-516x
- **Geniş kapasiteli tepsi** LU-302
- **Banner tepsisi** BT-C1e

5 MEDYA ÇIKIŞI

- **İş ayrıştırıcı** JS-506
  VEYA
- **Dahili sonlandırıcı** FS-533
  - **Delme kiti FS-533** PK-519

  VEYA
- **Zımbalama ünitesi** FS-539
- **Aktarım ünitesi** RU-513
  VEYA
- **Kitapçık ünitesi** FS-539SD
- **Aktarım ünitesi** RU-513
- **Delme kiti FS-539/SD için** PK-524

TABLO

- Zorunlu seçenek
- Opsiyon
- Bu opsiyon yalnızca ilgili seçeneğin üstünde kurulabilir

SONLANDIRMA FONKSİYONLARI

Köşeden zımba | **İki nokta zımba** | **İki nokta delme** | **Dört nokta delme** | **Dubleks** | **Karışık yön/karışık** | **Ortadan katlama** | **Sayfa ekleme** | **Mektup katlama** | **Kitapçık** | **Ofset dizgi** | **Banner baskı** | **Köşeden zımba (Çevrimdışı)**

AÇIKLAMALAR

GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

LK-105v4 OCR Metin Tanıma	Aranabilir PDF ve PPTX
LK-106 Barcode fontları	Doğal barkod yazdırmayı destekler
LK-107 Unicode fontları	Doğal unicode yazdırmayı destekler
LK-108 OCR A ve B fontları	Doğal OCR A ve B font yazdırmayı destekler
LK-110v2 Doküman dönüştürme paketi	DOCX; XLSX ve PDF / A da dahil olmak üzere çeşitli dosya biçimleri üretir.
LK-111 ThinPrint® istemcisi	Ağ etkisinin azaltılması için yazdırma verilerini sıkıştırma
LK-114 Sunucusuz "Pull" Baskı	Sunucu uygulaması gerektirmeyen Güvenli ve Beni Takip Et çözümleri
LK-115v2 TPM Aktivasyonu	Veri şifreleme ve şifre çözme korumak için Güvenilir Platform Modülü
LK-116 Antivirüs	Bitdefender® Antivirüs, gelen ve giden tüm verilerin gerçek zamanlı taranmasını sağlar
LK-117 FOIP aktivasyonu	IP ağları üzerinden faks (T.38), faks kiti gerektirir

BAĞLANTI

FK-514 Faks Kartı	Super G3 Faks; dijital faks fonksiyonu
UK-221 Kablosuz LAN	Kablosuz LAN ve kablosuz LAN Erişim Noktası Modu
EK-608 USB I/F kit	USB klavye bağlantısı
EK-609 USB I/F kit	USB klavye bağlantısı; Bluetooth
IC-420 Fiery Sunucu	Profesyonel renkli baskı denetleyicisi
IC-420 için VI-516 Arayüz Kiti	Fiery denetleyici arayüz kiti
IC-420 için UK-115 Arayüz Kartı	Fiery denetleyici arayüz kartı
AU-102 Biyometrik Kimlik Doğrulama	Parmak izi tarayıcı
ID Kart Okuyucu	Çeşitli kimlik kartı teknolojileri
MK-735 Bağlantı Kiti	Kimlik kartı okuyucu için bağlantı kiti

DİĞER

DF-632 Doküman Besleyici	Otomatik belge besleyiciyi ters çevirme, kapasite 100 orijinal
DF-714 Doküman Besleyici	Dualscan otomatik belge besleyici, kapasite 100 orijinal
OC-511 Orijinal Kapak	ADF yerine kapak
WT-506 Çalışma Masası	Kimlik doğrulama cihazı yerleşimi
FS-P04 Çevrimdışı zımba	Çevrimdışı zımba, 20 yaprak zımbalama
KP-102 10-Klavye	Dokunmatik ekran yerine kullanmak için
EM-908 Değiştirilebilir SSD	Depolama alanını artırmak için 1 TB SSD
KH-102 Klavye tutucu	USB klavyeyi yerleştirmek için
CU-102 Hava Temizleme Ünitesi	Düşük hava emisyonuyla iç hava kalitesinin iyileştirilmesi

MEDYA GİRİŞİ

IM-103 Akıllı medya sensörü	Kağıt ağırlığını ve türünü otomatik algılama
PC-116 1x Universal Tepsi	500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m²
PC-216 2x Universal Tepsi	2x 500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m²
PC-416 Geniş Kapasiteli Tepsi	2,500 yaprak, A4, 52-256 g/m²
PC-417 Geniş Kapasiteli Tepsi	1,500 + 1,000 yaprak, A5-A4, 52-256 g/m²
DK-516x Kopyalama Masası	Yazılı medya ve diğer malzemeler için depolama alanı sağlar
LU-302 Geniş Kapasiteli Tepsi	3,000 yaprak, A4, 52-256 g/m²
BT-C1e Banner tepsisi	Çok sayfalı banner besleme

MEDYA ÇIKIŞI

JS-506 İş Ayrıştırıcı	Faks çıktısının ayrılması; vb.
FS-533 Dahili Sonlandırıcı	50 sayfalık zımbalama, 500 yaprak maks. çıktı
FS-533 için PK-519 Delme Kiti	2/4 delik delme, otomatik değiştirme
FS-539 Zımba Ünitesi	50 sayfalık zımbalama, 3.200 yaprak maks. çıktı
FS-536SD Kitapçık Ünitesi	50 yaprak zımblama; 20 yaprak kitapçık; 2.300 yaprak maks. çıktı
FS-536(SD) için PK-520 Delme Kiti	2/4 delik delme; otomatik değiştirme
RU-513 Aktarım Ünitesi	FS-539/SD kurulumu için

TEKNİK ÖZELLİKLER

GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

A4 Sistem hızı	Dakikada 25/25sayfaya kadar (tek renkli/renkli)
A3 Sistem hızı	Dakikada 15/15sayfaya kadar (tek renkli/renkli)
Autoduplex hız A4	Dakikada 25/25sayfaya kadar (tek renkli/renkli)
1. sayfa çıkış süresi A4	5,2/6,9 sn. (tek renkli/renkli)
Isınma süresi	Yaklaşık 11/11 sn. (tek renkli/renkli)[1]
Görüntüleme teknolojisi	Lazer
Toner teknolojisi	Simitri® V polimerize toner
Panel boyutu/çözünürlüğü	10.1" / 1024 x 600
Sistem belleği	8,192 MB (standart/maks.)
Sistem sabit sürücüsü	256 GB SSD (standart) / 1 TB SSD (opsiyonel)
Arayüz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opsiyonel)
Ağ protokolleri	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Otomatik doküman besleyici (opsiyonel)	100 adede kadar orijinal; A6-A3; 35-163 g/m²; RADF veya Dualscan ADF kullanılabilir
ADF çift besleme algılama	Standardt (dualscan ADF) ile birlikte
Basılabilir kağıt boyutu	A6-SRA3; özelleştirilmiş kağıt boyutları; banner maks.. 1.200 x 297 mm
Basılabilir kağıt ağırlığı	52-300 g/m²
Kağıt giriş kapasitesi	1,150 yaprak/ 6,650 yaprak (standart/maks.)
Kağıt tepsisi girişi (standart)	1x 500; A6-A3; özel boyutlar 52-256 g/m² 1x 500; A5-SRA3; özel boyutlar; 52-256 g/m²
Kağıt tepsisi girişi (opsiyonel)	1x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m² 2x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m² 1x 2,500 yaprak; A4; 52-256 g/m² 1x 1,500 + 1x 1,000 yaprak; A5-A4; 52-256 g/m²
Geniş kapasiteli tepsi (opsiyonel)	1x 3,000; A4; 52-256 g/m²

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Manuel bypass	150 yaprak; A6–SRA3; özel ebatlar; Banner; 60–300 g/m²
Sonlandırma Modları (opsiyonel)	Ofset; Grup; Dizgi; Zımba; Delme; Yarım Katlama; Mektup Katlama; Kitapçık
Otomatik Dubleks	A6-SRA3; 52-256 g/m²
Çıktı Kapasitesi	250 sayfaya kadar / 3.300 sayfaya kadar (standart/maksimum)
Zımbalama	Maks. 50 yaprak veya 48 yaprak + 2 kapak yaprağı (209 g/m²'ye kadar)
Zımbalama çıktı kapasitesi	Maks. 100 set
Mektup Katlama	Maks. 3 yaprak
Mektup Katlama Kapasitesi	Maks. 30 set; sınırsız (tepsisiz)
Kitapçık	Maks. 20 sayfa veya 19 sayfa + 1 kapak sayfası (209 g/m²'ye kadar)
Kitapçık Çıktı Kapasitesi	Maks. 20 kitapçık; sınırsız (tepsisiz)
Kopya/Baskı Hacmi (aylık)	Tavsiye edilen 16.000 sayfa; Max.[2] 130.000 sayfa
Toner Ömrü	28.000 sayfaya kadar siyah 28.000 sayfaya kadar CMY
İmaj Ünitesi Ömrü	Siyah, 170,000 / 1,000.000 sayfaya kadar (drum/developer); CMY, 65,000 / 1,000.000 sayfaya kadar (drum/developer);
Güç Tüketimi	220–240 V / 50/60 Hz; 58 kW'den az
Sistem Boyutları (G x D x Y)	615 x 688 x 779 mm (opsiyonlar hariç)
Sistem Ağırlığı	Yaklaşık 84.0 kg (opsiyonlar hariç)

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Baskı Çözünürlüğü	1,800 (eş değer x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Sayfa Tanımlama Dili	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim Sistemleri	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 or later; Unix; Linux; Citrix
Yazı Karakterleri	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Barcode fontları (opsiyonel); OCR A ve B fontları (opsiyonel); Unicode fonts (opsiyonel)
Mobil Yazdırma	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) opsiyonel: WiFi Direct

YAZICI ÖZELLİKLERİ (OPSİYONEL)

Baskı Denetleyicisi	Dahili Fiery IC-420 v2
CPU	Intel Celeron G4900T @ 2.9 GHz
Hafıza/HDD	4,096 MB / 500 GB
Sayfa Tanımlama Dili	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
İşletim Sistemleri	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2022; macOS 10.14 veya sonrası

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Tarama Hızı	100/100 görüntüye kadar (simpleks) 200/200 görüntüye kadar (dubleks)
Tarama Çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar
Tarama Modları	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Dosya Formatları	JPEG; TIFF; PDF; Kompakt PDF; Şifreli PDF; XPS; Kompakt XPS; PPTX; PDF/A 1a ve 1b isteğe bağlı: Aranabilir PDF; Aranabilir DOCX/PPTX/XLSX
Tarama Hedefleri	2.000 hedef + 100 grup; LDAP desteği

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Kopya çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Gradasyon	256 gradations
Çoklu Kopya	1-9,999
Orijinal Format	Maks. A3
Büyütme/Küçültme	%0.1'lik adımlarla %25–400; otomatik zoom

FAKS ÖZELLİKLERİ

Faks Standardı	Super G3 (opsiyonel)
Faks Aktarımı	Analog; i-Faks; Renkli i-Faks; IP-Faks
Faks Çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ya kadar
Faks Sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks modem	33.6 Kbps'ye kadar
Faks Hedefleri	2.000 tekli + 100 grup

KULLANICI KUTUSU ÖZELLİKLERİ

Depolanabilir belgeler	3.000 doküman veya 10.000 sayfa
Kullanıcı Kutusu Türleri	Genel; Kişisel (şifre veya kimlik doğrulama ile); Grup (kimlik doğrulama ile)
Sistem Kutusu Türleri	Güvenli Yazdırma; Şifreli PDF yazdırma; Faks alım; Faks yoklama

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Güvenlik	ISO15408 Common Criteria (değerlendirme aşamasında); IP filtreleme ve port engelleme; SSL3 ve TLS1.1/1.2/1.3 ağ iletişimi; IPsec desteği; IEEE 802.1x desteği; Kullanıcı kimlik doğrulaması; Kimlik doğrulama günlüğü; Güvenli yazdırma; Kerberos; Sabit sürücü üzerine yazma; Sabit sürücü veri şifreleme (AES 256); Gizli faks; Kullanıcı veri şifrelemesini yazdırma Opsiyonel: Antivirüs gerçek zamanlı tarama (Bitdefender®)
Hesap	1.000'e kadar kullanıcı hesabı; Active Directory desteği (kullanıcı adı + şifre + e-posta + smb klasörü); Kullanıcı işlevi erişim tanımı; Mobil cihazla kimlik doğrulama (Android) isteğe bağlı: Biyometrik kimlik doğrulama (parmak izi tarama); Kimlik kartı kimlik doğrulaması (kimlik kartı okuyucu); Mobil cihaz ile kimlik doğrulama (iOS)
Yazılım	Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

[1] Isınma süresi çalışma ortamına ve kullanıma bağlı olarak değişebilir

[2] Maksimum hacme bir yıllık bir süre içinde ulaşılırsa, bir bakım döngüsü yapılmalıdır

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m² ağırlığındaki A4 Boyutlu kağıtları referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4'ün %5 doluluğu).
- Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılama, ortam ısısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik özellikler ve aksesuarlar bu broşürün basıldığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.